

ピンバッジテンプレート

おもて面



35mm 四方枠内に原寸サイズで
デザインを収めてください。

※パス(ベクター)データでの配置をお願いいたします。
jpg/png等のビットマップ形式ではご入稿は出来ません。

カラー指定

プレート(土台)色指定: シルバー/ゴールド/ブラック/その他 PANTONE No.
差し込み色1: PANTONE No.
差し込み色2: PANTONE No.
差し込み色3: PANTONE No.
加工方法: ソフトエナメル/ハードエナメル/オフセット(フルカラー)
数量:

※35mm 以上、差し込み色追加、その他加工の要望は別途ご相談くださいませ。

うら面




おもて面を垂直反転させた状態で
留め金位置を指定してください。

留め金タイプ



入稿例・注意事項 (必ずお読みください)

おもて面



35mm 四方枠内に
デザインを収めてください。


カラー指定

プレート(土台)色指定: **ブラック**
差し込み色1: PANTONE No. **WHITE**
差し込み色2: PANTONE No. **233C**
差し込み色3: PANTONE No. **3272C**
加工方法: **ソフトエナメル**
数量: **100pcs**

■ピンバッジ入稿データの作成上の注意事項

- 差し込み色指定は「PANTONE Solid Coated」よりお選びください。
- 着色部分には全て土台(凸)となる囲み線が必要となります。
- 土台(凸)部分のフチの線幅は0.3mm以上必要となります。
- その他金属凸線は現数0.2mm前後を推奨いたします。
- 凹となる色入れ部分は最小0.5mm四方が必要です。
- テキストのアウトラインかけ忘れにご注意下さい。

うら面



おもて面を垂直反転させた状態で
留め金位置を指定してください。

留め金



PiNSJAPAN  ✗

上記デザインでピンバッジを作りたい場合、図柄と文字それぞれが離れているため、このままでは製作が出来ません。

下記の通り、枠をつけた状態での入稿データのご用意をお願いいたします。

PiNSJAPAN  ○



PiNSJAPAN 